



MATERIALI :	PROFILI	LAMIERE	TUBI
	S 235 JR	<input type="checkbox"/> S 235 JR	<input type="checkbox"/> S 275 H JR
	S 275 JR	<input type="checkbox"/> S 275 JR	<input type="checkbox"/> S 355 H JO
	S 355 JO	<input type="checkbox"/> S 355 JO	<input type="checkbox"/>
SALDATURA	La saldatura d'angolo non indicata nella designazione <input checked="" type="checkbox"/> S, a = 0,7 lo spessore minimo da saldare <input checked="" type="checkbox"/> Elettrodi certificati secondo UNI 5132:1974 <input checked="" type="checkbox"/> CLASSE I		
PROTEZIONE CARPENTERIA	<input checked="" type="checkbox"/> Grezzo	<input checked="" type="checkbox"/> Sabbatura SA 2 1/2	<input checked="" type="checkbox"/> Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461 : 2009 <input type="checkbox"/> Verniciatura secondo specifiche
PROTEZIONE BULLONERIA	<input type="checkbox"/> Nera	<input checked="" type="checkbox"/> Zincatura elettrolitica UNI EN ISO 4542 : 2003	<input type="checkbox"/> Zincatura a caldo
VITE	DADO ROSETTA d = 12	16	18
	8.8 - UNI EN ISO 4016 : 2002	20	24
	<input checked="" type="checkbox"/> UNI EN 4396:2005 S =	27	30
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	30	36
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	36	42
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	42	48
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	48	54
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	54	60
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	60	66
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	66	72
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	72	78
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	78	84
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	84	90
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	90	96
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	96	102
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	102	108
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	108	114
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	114	120
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	120	126
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	126	132
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	132	138
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	138	144
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	144	150
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	150	156
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	156	162
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	162	168
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	168	174
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	174	180
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	180	186
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	186	192
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	192	198
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	198	204
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	204	210
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	210	216
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	216	222
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	222	228
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	228	234
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	234	240
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	240	246
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	246	252
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	252	258
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	258	264
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	264	270
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	270	276
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	276	282
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	282	288
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	288	294
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	294	300
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	300	306
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	306	312
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	312	318
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	318	324
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	324	330
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	330	336
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	336	342
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	342	348
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	348	354
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	354	360
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	360	366
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	366	372
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	372	378
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	378	384
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	384	390
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	390	396
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	396	402
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	402	408
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	408	414
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	414	420
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	420	426
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	426	432
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	432	438
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	438	444
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	444	450
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	450	456
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	456	462
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	462	468
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	468	474
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	474	480
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	480	486
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	486	492
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	492	498
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	498	504
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	504	510
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	510	516
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	516	522
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	522	528
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	528	534
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	534	540
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	540	546
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	546	552
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	552	558
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	558	564
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	564	570
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	570	576
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	576	582
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	582	588
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	588	594
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	594	600
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	600	606
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	606	612
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	612	618
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	618	624
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	624	630
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	630	636
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	636	642
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	642	648
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	648	654
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	654	660
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	660	666
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	666	672
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	672	678
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	678	684
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	684	690
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	690	696
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	696	702
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	702	708
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	708	714
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	714	720
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	720	726
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	726	732
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	732	738
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	738	744
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	744	750
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	750	756
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	756	762
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	762	768
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	768	774
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	774	780
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	780	786
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	786	792
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	792	798
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	798	804
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	804	810
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	810	816
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	816	822
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	822	828
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	828	834
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	834	840
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	840	846
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	846	852
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	852	858
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	858	864
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	864	870
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	870	876
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	876	882
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	882	888
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	888	894
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	894	900
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	900	906
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	906	912
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	912	918
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	918	924
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	924	930
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	930	936
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	936	942
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	942	948
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	948	954
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	954	960
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	960	966
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	966	972
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	972	978
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	978	984
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	984	990
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	990	996
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	996	1002
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1002	1008
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1008	1014
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1014	1020
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1020	1026
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1026	1032
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1032	1038
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1038	1044
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1044	1050
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1050	1056
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1056	1062
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1062	1068
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1068	1074
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1074	1080
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1080	1086
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1086	1092
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1092	1098
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1098	1104
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1104	1110
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1110	1116
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1116	1122
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1122	1128
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1128	1134
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1134	1140
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1140	1146
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1146	1152
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1152	1158
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1158	1164
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1164	1170
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1170	1176
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1176	1182
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1182	1188
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1188	1194
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1194	1200
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1200	1206
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1206	1212
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1212	1218
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1218	1224
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1224	1230
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1230	1236
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1236	1242
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1242	1248
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1248	1254
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1254	1260
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1260	1266
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1266	1272
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1272	1278
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1278	1284
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1284	1290
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1290	1296
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1296	1302
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1302	1308
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1308	1314
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1314	1320
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1320	1326
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1326	1332
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1332	1338
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1338	1344
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1344	1350
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1350	1356
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1356	1362
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1362	1368
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1368	1374
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1374	1380
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1380	1386
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1386	1392
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1392	1398
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1398	1404
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1404	1410
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1410	1416
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1416	1422
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1422	1428
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1428	1434
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1434	1440
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1440	1446
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1446	1452
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1452	1458
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1458	1464
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1464	1470
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1470	1476
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1476	1482
	10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002	1482	1488

Comune di Casorate Sempione

Provincia di Varese

scuola primaria Milite Ignoto (scuola elementare)

via De Amicis n. 3

INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MESSA IN SICUREZZA

**tavola
grafica**


 Impresa
 data/revisione del
 APRILE 2017

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

Amministrazione Comunale

Dott. Ing. Mario Palazzi - via Curiel, 15 - 21010 Cardano al Campo (VA)
tel./fax. 0331-260030 - E-MAIL palazzimario@libero.it

la diffusione o la copia del presente elaborato è vietata senza opportuna autorizzazione